

### Geluidsarme rotor en blad aandrijving:


Bij de NF-S12 serie komt voor de eerste keer een nieuw, van een Oostenrijks Instituut voor warmte overdracht en ventilatortechniek, ontwikkelde rotor tot stand, die door een speciale optimalisering van de bladgeometrie zeer stil (Ultra-Low-Noise) is en bij gelijke belasting tot 10% stiller is als de actuele high end ventilator.



### Zelf stabiliserend oliedruk-glijlager:

De NF-S12 serie is met een magneet gecentreerd zelfsmarend oliedruk-lager uitgerust, dat een tot nu toe ongekennde stilte en lange levensduur waarborgd.

Formaat	120 x 120 x 25 mm	
Lagertype	SSO-Bearing	
Blad geometrie	Straight Blade Design	
Aantal rpm	800 RPM	1200 RPM
Aantal rpm met U.L.N.A.	500 RPM	600 RPM
Volumestroom	59 m <sup>3</sup> /h	81 m <sup>3</sup> /h
Volumestroom met U.L.N.A.	34 m <sup>3</sup> /h	41 m <sup>3</sup> /h
Geluidsontwikkeling	8 dB(A)	17 dB(A)
Geluidsontwikkeling met U.L.N.A.	< 5* dB(A)	< 6* dB(A)
Prestatievermogen	0.60 W	1.44 W
Stroomsterkte	0.05 A	0.12 A
Bedrijfsspanning	6 - 13 V	4 - 13 V
MTBF	> 150.000 h	



Product

**Noctua NF-12S**

Herstellergarantie

**6 Jaar**

Verpakkingstype

**Retail**

Stk./Colli

**40**

Scope of Delivery

- Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- 4 Vibration Compensators
- 3:4-Pin Adaptor
- Fan Screws