



Profilul și geometria paletelor, optimizate pentru reducerea zgomotului:


Seria de ventilatoare NF-S12 utilizează în premieră un nou rotor, cercetat și dezvoltat de Institutul Austriac pentru Transferul Căldurii și Tehnologia Ventilației (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik, ÖIWW). Datorită optimizării speciale a geometriei paletelor, NF-S12 este cu 10% mai silențios decât actualele vârfuri de gamă ale ventilatoarelor cu același debit de aer.



Rulment auto-stabilizat cu ajutorul uleiului sub presiune:

Seria NF-S12 e echipată cu un angrenaj centrat magnetic cu auto-ungere pe bază de ulei sub presiune, care atinge noi nivele de silențiozitate și stabilitate, pe termen îndelungat.

Dimensiune	120 x 120 x 25 mm	
Tipuri de rulmenți	SSO-Bearing	
Geometria paletelor	Design drept al paletelor	
Viteza de rotație (+/- 10%)	800 RPM	1200 RPM
Viteza de rotație cu U.L.N.A.(+/- 10%)	500 RPM	600 RPM
Debitul aerului	59 m ³ /h	81 m ³ /h
Debitul aerului cu U.L.N.A.	34 m ³ /h	41 m ³ /h
Nivel sonor	8 dB(A)	17 dB(A)
Nivel sonor cu U.L.N.A.	< 5* dB(A)	< 6* dB(A)
Puterea de alimentare	0.60 W	1.44 W
Amperaj	0.05 A	0.12 A
Tensiune	6 - 13 V	4 - 13 V
MTBF	> 150.000 h	



Produs

Noctua NF-12S

Garanție Mod de ambalare
6 ani Retail

Nr. de bucăți/cutie
40

Componență

- Adaptor pentru reducerea zgomotului (U.L.N.A.)
- 4 compensatori anti-vibrații
- 3:4 pini adaptor
- șuruburi de prindere