

Звуко-оптимизированная геометрия лезвий и профиль::


NF-S12 – это первый вентилятор, который использует новый ротор, разработанный Австрийским Институтом передачи тепла и технологии вентиляторов (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik, ÖIWV). Благодаря специальной оптимизации геометрии лезвий для ультранизкого уровня шума, NF-S12 имеет на 10% более низкий уровень шума по сравнению с вентиляторами класса high-end в аналогичной линейке.



Самоустанавливающееся давление масла (SSO bearing):

серия NF-S12 оборудована системой, которая сама регулирует давление масла в вентиляторе, что приводит к ещё большему снижению шума и более долгосрочной службе вентилятора. Система закреплена в центре устройства с помощью магнитов.

Размер	120 x 120 x 25 mm	
Опора	SSO лежиште	
Геометрия лезвий	Прямые лезвия	
Скорость вращения (+/-10%)	800 об/мин	1200 об/мин
Скорость вращения с U.L.N.A.(+/-10%)	500 об/мин	600 об/мин
Воздушный поток	59 м³/ч	81 м³/ч
Воздушный поток с U.L.N.A.	34 м³/ч	41 м³/ч
Уровень шума	8 dB(A)	17 dB(A)
Уровень шума с U.L.N.A.	< 5* dB(A)	< 6* dB(A)
Вход	0.60 W	1.44 W
Выход	0.05 A	0.12 A
Напряжение	6 - 13 V	4 - 13 V
Паботни саати	> 150.000 h	



Товар

Noctua NF-12S

Гарантия производителя

6 лет

Тип упаковки

Единично

Штук

40

Комплект доставки

- Адаптер ультранизкого шума (U.L.N.A.)
- 4 компенсатора вибрации
- 3:4-Pin адаптер
- 4 болтика для вентилятора