


Hochoptimierter Impeller mit Bevelled Blade Tips

Dank der weiter perfektionierten Blattgeometrie mit verlängerten Leading Edges und Bevelled Blade Tips erreicht der NF-S12B bis zu 10% mehr Förderleistung und statischen Druck als sein renommierter Vorgänger bei gleichem Geräuschniveau.



2 Drehzahloptionen für maximale Laufruhe

Die ULN (Ultra-Low-Noise) Version bietet über den mitgelieferten Adapter 700rpm und 500rpm Einstellungen und eignet sich somit perfekt für Silent-Enthusiasten, die super-langsame Drehzahlen und minimale Geräusentwicklung verlangen.



Smooth Commutation Drive 2

Die neueste, weiterentwickelte Version von Noctuas SCD-Antriebssystem garantiert durch die Elimination von Drehmoment-schwankungen und Switching-Noise hervorrangende Laufruhe.



SSO - Bearing

Noctuas bewährte SSO-Bearing Technologie ist zu einem Synonym für hervorragende Langzeitstabilität und minimales Betriebsgeräusch geworden.

Format	120 x 120 x 25 mm	
Lagertyp	SSO-Bearing	
Blattgeometrie	NF-S12B Blade Design mit BBT	
Leistungsaufnahme	0.6 W	
Stromstärke	0.05 A	
Betriebsspannung	12 V	
MTBF	> 150.000 h	

Werte	Standard	mit U.L.N.A.
Umdrehungsgeschw. +/-10%	700 RPM	500 RPM
Volumenstrom	56.9 m³/h	38.2 m³/h
Geräusentwicklung	6.8* dB(A)	5* dB(A)
Statischer Druck	0.44 mmH ₂ O	0.23 mmH ₂ O

*extrapolierte Werte

Produkt **Noctua NF-S12B ULN**

Herstellergarantie
6 Jahre

Verpackungstyp Stk./Colli
Retail **40**

Lieferumfang

- Ultra-Low-Noise Adapter(U.L.N.A.)
- 4 Vibration Compensators
- 3:4-Pin Adapter
- Lüfterschrauben